

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Daichi SKY35AVQ1/SKY35FV1 Sky

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_daichi_sky35avq1_sky35fv1_sky



Описание

Кондиционер DAICHI серия Sky обладает белоснежной передней панелью, дизайн данной серии прекрасно впишется в любой интерьер. LED-дисплей на лицевой панели. Современный дизайн пульта управления. Кондиционер оснащен всеми необходимыми функциями для создания благоприятного микроклимата.

Особенности и преимущества Daichi SKY35AVQ1/SKY35FV1 Sky:

- Автоматический режим
- Режим "Комфортный сон"
- Auto Swing (Вертикальное распределение)
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- I Feel (Локальный комфорт)
- Подготовка к теплomu старту
- Противоплесневая обработка
- Таймер
- Автоматический перезапуск

- Турбо
- Часы
- Температура
- Самодиагностика
- Блокировка
- Запуск при низком напряжении
- Режим "Standby"
- Информационный LED дисплей
- Интеллектуальное оттаивание
- Форсированное оттаивание
- Режим энергосбережения
- 8 □ Режим нагрева (Режим "Дежурный")
- Турбо охлаждение

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Площадь помещения | 35 кв, м, |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Модель кондиционера | 12 (до 40 м,кв) |
| Страна производителя | Япония |
| Цвет | белый |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 3,25 кВт |
| Мощность обогрева | 3,4 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,01 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,94 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Гарантийный срок | 5 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 27 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |

| | |
|---|------------------|
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
| Перепад высот | 10 м |
| Расход воздуха, куб, м/ч | 430 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 18,5x81,9x25,4см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 32x78,2x54см |
| Вес (внешний блок) | 25,5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 13 кг |
| Вес | 38,5 кг |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.