

Описание товара Напольный газовый котел ДОН

Стайл КС-Г-12Sn



Описание

Газовый напольный котел DONSTAIL КС-Г12Sn предназначены для отопления жилых помещений площадью до 120 м2. Данный котел используют как с естественной циркуляцией воды в системе отопления, так и принудительной циркуляцией воды. Котел полностью энергонезависим. Уникальная конструкция теплообменника позволяет котлам КС-Г-12Sn справляться со сложными условиями эксплуатации и гарантированно обеспечивать теплом Ваш дом на протяжении всего периода эксплуатации. Газовый котел укомплектован газогорелочным устройством на базе клапана SIT 820 NOVA (Италия) и горелочных секций Polidoro (Италия)

Особенности и преимущества ДОН Стайл КС-Г-12Sn:

- Повышена стабильность работы основной горелки, а запальник потребляет газ более экономично, все это уменьшает расход газа котлом на 8%
- Термоизоляция Don Stail выполнена из биостойкого, паропроницаемого и негорючего базальта, надежно сохраняющего тепло внутри котла и сводящего к минимуму теплотери через корпус
- Увеличена на 15-20% теплоотдача за счет применения большего количества стальных дымогарных труб, которые дольше удерживают тепло, а следовательно быстрее и равномернее нагревают теплоноситель
- Более высокий КПД достигающий 92% возможен благодаря использованию в конструкции теплообменника качественной стали 3 мм и большого количества бесшовных жаропрочных труб
- Повышенная надёжность и срок эксплуатации котла европейского качества по приемлемой цене
- Современный дизайн DonStail легко впишется в любой интерьер
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	ДОН Стайл КС-Г
Отапливаемая площадь	120 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	12 кВт
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход сжиженного газа, кг/час	0.4
Расход природного газа куб. м/час	0.6
Температура теплоносителя, °С	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	120 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 ½"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	50.8 см
Ширина	34.3 см
Высота	83.2 см
Вес	62.4 кг

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.