

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Кассетный кондиционер Dantex RK-18UHM3N / RK-18HM3NE-W

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/dantex_rk_18uhm3n_rk_18hm3ne_w



Описание

Кассетный кондиционер Dantex RK-18UHM3N / RK-18HM3NE-W особенностями модели являются пониженный уровень шума, экономичный режим работы и супертонкий корпус. Кассетная сплит-система позволяет создать свой микроклимат в помещении, благодаря равномерному распределению потока воздуха.

Особенности Dantex RK-18UHM3N / RK-18HM3NE-W:

- Возможность притока свежего воздуха. В кассетных кондиционерах Dantex имеется возможность притока свежего воздуха при присоединении воздуховода. Для нагнетания воздуха может использоваться как мотор вентилятора внутреннего блока, так и другой канальный вентилятор.
- Низкий уровень шума. Обтекаемая пластина обеспечивает тишину во время работы. Создает естественную и комфортную среду.
- Эффективное охлаждение. Равномерное и быстрое охлаждение большого объема.
- Новейший трехмерный вентилятор. Снижает сопротивление выдуваемого воздуха. Сглаживает воздушный поток. Позволяет уравнивать скорость теплообмена в помещении.

- Упрощенная установка и обслуживание. Для установки требуется немного места, идеален для неглубоких потолков. Вследствие компактности и небольшого веса блока и панели, все модели могут устанавливаться без использования подъемника или лебедки.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	36
Мощность охлаждения	5363 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1980 кВт
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	570 × 570 × 260 мм
Вес (внутренний блок)	16.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1720 кВт
Мощность обогрева	5568 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-20 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	770 × 550 × 300 мм
Вес (внешний блок)	36.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Коэффициент эффективности COP	3.24
Коэффициент эффективности EER	2.71
Габаритный размер (декоративной панели)	647 × 647 × 50 мм
Бренд	Dantex

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.