

Описание товара Канальная сплит-система Ballu BLCI_D-48HN1_24Y Universal 2 DC



Описание

Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа. Также блоки обладают универсальными возможностями монтажа, так как подключение воздуховода возможно снизу и сзади.

Особенности и преимущества Ballu BLCI_D-48HN1_24Y Universal 2 DC:

- DC INVERTER
- Низкий уровень шума
- Длина трассы до 50 м
- Обогрев обеспечивается при температуре до -15 градусов
- Проводной пульт в комплекте
- Управление основными рабочими режимами с помощью пульта ДУ
- Использование экологичного хладагента R32.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	109 кг

Площадь помещения	140 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	42
Мощность охлаждения	14.06 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	48 (до 130-150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.02 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	2200
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Канальный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	80 × 120 × 30 см
Вес (внутренний блок)	44 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	4.81 кВт
Мощность обогрева	15.4 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-10 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	36 × 91 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	65 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Коэффициент эффективности COP	3.21
Коэффициент эффективности EER	2.81
Бренд	Ballu

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.