

Описание товара Бойлер косвенного нагрева Вахі

UBC 200 DC



Описание

Внешние накопительные бойлеры серии UBC — это высокоэффективные эмалированные стальные водонагреватели емкостью от 100 до 500 литров. Стенки и змеевик бойлера покрыты запатентованной высококачественной эмалью. Для дополнительной защиты от коррозии бойлеры оснащены магниевыми анодами. Благодаря изоляции из пенополиуретана толщиной от 40 до 50 мм (в зависимости от емкости) потери тепла минимальны. Широкий модельный ряд дает возможность выбрать бойлер, оптимально подходящий для вашего комфорта.

Особенности и преимущества Вахі UBC 200 DC:

- Модель с двумя змеевиками
- Материал бака и змеевика: углеродистая сталь
- Внутреннее покрытие бака: запатентованная эмаль
- Двустороннее эмалирование змеевика
- Твердая облицовка с покрытием белой эмалью
- Две гильзы с фиксаторами для датчика температуры бойлера
- Электрический ТЭН из нержавеющей стали AISI 304L мощностью 3 кВт во всех моделях
- Два предохранительных клапана и кран слива в комплекте
- Высокопроизводительный змеевик мощностью от 24 до 40 кВт (в зависимости от модели)
- Теплоизоляция из вспененного пенополиуретана толщиной 40 или 50 мм (в зависимости от модели)
- Второй змеевик в верхней части (у моделей UBC DC)
- Сбросной предохранительный клапан с функцией обратного клапана на входе холодной воды
- Комбинированный предохранительный клапан по температуре и давлению
- Рабочий термостат и предохранительный термостат от перегрева для контроля за работой

электрического нагревательного элемента (ТЭНа)

- Магниевого анода увеличенного размера для дополнительной защиты от коррозии
- Высококачественное порошковое эмалирование запатентованным составом.

Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Италия
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Длина	52 см
Ширина	52 см
Высота	156.2 см
Вес	93 кг
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
Тип водонагревателя	Накопительный
Способ монтажа	напольный
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	19.66
Модель водонагревателя	Вахі UBC
Температура горячей воды макс. °С	95
Давление на входе, атм	— 10
Присоединительный размер	3/4"
Мощность теплообменника	24 кВт
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Число теплообменников	2
Нагревательный элемент	ТЭН
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	3000 Вт
Объем бака	200 л
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Количество анодов	1
Площадь теплообменника	1 кв. м.
Защитный анод	магниевый
Сухой ТЭН	Нет
Бренд	Вахі

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.